

## Características Generales

### Estanco acero inoxidable 1x25W 1.5m s/ballast Globaltronics

Este equipo estanco esta especialmente diseñado para tubos led, que tienen por lo general un ángulo de emisión de 130 por lo cual no requiere de reflector para desarrollar una alta eficiencia

## Especificaciones Técnicas

Código	103195
Tipo	Estanco Vacío
Modelo	Sin Ballast
Cuerpo	Acero Inoxidable
Difusor	Vidrio Templado
Color	Gris
Protección (IP)	65
Certificación	—
Dimensiones (mm)	1500

## Información Eléctrica

Potencia (W)	1x25W
Voltaje de Entrada (V)	220V
Frecuencia (Hz)	50
Factor de Potencia (Cos φ)	—

## Información Lumínica

Flujo Lumínico (lm)	—
Eficiencia Lumínica (lm/W)	—
Temp. De Color (K)	—
Ángulo (°)	—
Vida Útil (hrs)	—
CRI	—

## Observaciones

Por ser más compacto que los equipo desarrollados para tecnología fluorescente, estos son ideales para ser usados en salones clases, oficinas, locales comerciales, bodegas, etc.



## Información de Empaque

Máster (mm)	1670 x 190 x 145
UPM (Unidad)	1
Volumen (m3)	
P. Neto (Kg)	5,5
P.Bruto (Kg)	6,6

