

Características Generales

Estanco estandar ptf abs-pc T8 2X18W c/ballast A3 Globaltronics

Este equipo estanco esta especialmente diseñado para tubos led, que tienen por lo general un ángulo de emisión de 130 por lo cual no requiere de reflector para desarrollar una alta eficiencia.

Especificaciones Técnicas

Código	103452
Tipo	Estanco Vacío
Modelo	Estandar con Ballast A3
Cuerpo	ABS
Difusor	Policarbonato
Color	Gris
Protección (IP)	65
Certificación	—
Dimensiones (mm)	600



Información Eléctrica

Potencia (W)	2x18W T8
Voltaje de Entrada (V)	220V
Frecuencia (Hz)	50
Factor de Potencia (Cos φ)	—

Información Lumínica

Flujo Lumínico (lm)	—
Eficiencia Lumínica (lm/W)	—
Temp. De Color (K)	—
Ángulo (°)	—
Vida Útil (hrs)	—
CRI	—



Información de Empaque

Máster (mm)	645 x 315 x 225
UPM (Unidad)	8
Volumen (m3)	—
P. Neto (Kg)	7
P.Bruto (Kg)	7,9

Observaciones

Por ser más compacto que los equipo desarrollados para tecnología fluorescente, estos son ideales para ser usados en salones clases, oficinas, locales comerciales, bodegas, etc.

