

Características Generales

Proyector de área led ecoflat 30W 6000°K 30.000hr

Proyector de área de alto desempeño para instalaciones comerciales, industriales, domésticas y deportivas.

Especificaciones Técnicas

Código	104576
Flujo lumínico (lm)	2.400
Temperatura de color (°K)	6.000
Ángulo de emisión (°)	120°
Índice de reproducción cromática	Ra > 70
Eficiencia lumínica (lm/W)	80
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de Archivo IES	Si
Voltaje de entrada (V)	220 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50
Potencia (W)	30
Factor de potencia	> 0.9
Eficiencia energética	A
Nivel de protección	IP65
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40
Materialidad del cuerpo	Aluminio
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Dimensiones (mm)	H135 x W160 x F20
Certificaciones	SEC, RoHs
Garantía* (año)	1

* : La garantía cubre problemas de calidad originados en la fabricación.



Información de empaque



Master (mm)	440 x 430 x 185
UPM (Unidad)	30
Volumen (m3)	0,035
P. neto (Kg)	11,6
P. Bruto (Kg)	12,6

