

Características Generales

Campana led EcoUfo 150W 6.000°K 30.000hr

Aumente su productividad y disminuya los riesgos de accidente con las campanas EcoUfo.





Especificaciones Técnicas

Código	104581
Flujo lumínico (lm)	12.700
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	120°
Indice de reproducción cromática	>80
Eficiencia lumínica (lm/W)	85
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de Archivo IES	Si
Voltaje de entrada (V)	200 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50 / 60
Potencia (W)	150
Factor de potencia	0,9
Eficiencia energética	A
Nivel de protección I	Clase I
Nivel de protección II	IP65
Resiste ambiente salino	Si
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad relativa de trabajo (%)	10 ~ 90
Materialidad del cuerpo	Aluminio
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Marca de los chips	San'an
Dimensiones (mm)	D340 x H75
Certificaciones	CE, RoHS
Garantía de fabricación	1 año

Observaciones

Campana con distribución buena distribución lumínica que permite resolver los problemas de iluminación en bodegas y líneas de producción con un presupuesto muy razonable.

Distribución fotométrica



Información de empaque



Master (mm)	355 x 355 x 305
UPM (Unidad)	4
Volumen (m3)	0,0384
P. neto (Kg)	12
P. bruto (Kg)	12,5

