

## Características Generales

### EQUIPO LINEAL ST-C LED

Equipo lineal ST-C led 36W luz neutra Globaltronics

## Especificaciones Técnicas

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Código                           | 104584 |
| Flujo lumínico (lm)              | 2.900  |
| Temperatura de color (°K)        | 4.000  |
| Angulo de emisión (°)            | 120    |
| Indice de reproducción cromática | > 70   |
| Eficiencia lumínica (lm/W)       | 80,5   |
| Vida útil (hr)                   | 35.000 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Voltaje de entrada (V)     | 220 ~ 240 |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 Hz  |
| Potencia (W)               | 36        |
| Factor de potencia         | 0.7       |
| Eficiencia energética      | 80%       |
| Nivel de protección I      | IP20      |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Temperatura de trabajo (°C)     | -15 ~ 40°C         |
| Humedad relativa de trabajo (%) | 70%                |
| Materialidad del cuerpo         | Aluminio anodizado |
| Materialidad de la pantalla     | Vidrio templado    |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Dimensiones (mm) | 1180; 70; 80 |
|------------------|--------------|



## Información de empaque



|               |              |
|---------------|--------------|
| Master (mm)   | 1220x325x115 |
| UPM (Unidad)  | 4            |
| Volumen (m3)  | 0,0456       |
| P. neto (Kg)  | 8,8          |
| P. Bruto (Kg) | 10,5         |

