

Características Generales

Foco embutido led slim redondo 24W 6000K

Foco para embutir de finas terminaciones y aluminio; ideal para locales comerciales, oficinas y uso domiciliario.

Especificaciones Técnicas

Código	104611
Flujo lumínico (lm)	1.700
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	120°
Índice de reproducción cromática	>70
Eficiencia lumínica (lm/W)	70,83
Vida útil (hr)	25.000
Disponibilidad de Archivo IES	No
Voltaje de entrada (V)	85 ~ 265
Frecuencia de entrada (Hz)	50/60
Potencia (W)	24
Factor de potencia	0,5
Eficiencia energética	A
Nivel de protección I	IP20
Resiste ambiente salino	Si
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40
Materialidad del cuerpo	Aluminio
Materialidad de la pantalla	Termoplástico
Dimensión de orificio (mm)	280
Dimensiones	D300 x H18
Garantía (año)	1

Observaciones

El equipo es de fácil instalación y es el único en el mercado que cuenta con "Fecha de Control de Duración" (FCD), de tal forma que el consumidor final pueda saber la vida útil que tuvo el equipo. ESTAMOS SEGUROS DE NUESTRA CALIDAD !!!



Información de empaque



Master (mm)	590 x 315 x 370
UPM (Unidad)	20
Volumen (m3)	0,06876
P. neto (Kg)	13
P. Bruto (Kg)	17

