

Características Generales

Foco emb. slim cua. 18W L300xH25 6000K 780lm 25Kh Globaltronics

Foco para embutir de finas terminaciones y aluminio; ideal para locales comerciales, oficinas y uso domiciliario.

Especificaciones Técnicas

Código	104620
Tipo	Foco Embutido
Modelo	Slim Cuadrado
Cuerpo	Aluminio Inyectado
Difusor	PS
Color	Blanco
Protección (IP)	—
Certificación	—
Dimensiones (mm)	L300 x A25



Información Eléctrica

Potencia (W)	18W
Voltaje de Entrada (V)	220V
Frecuencia (Hz)	50
Factor de Potencia (Cos φ)	0.5

Información Lumínica

Flujo Lumínico (lm)	1.300lm
Eficiencia Lumínica (lm/W)	72,2lm/W
Temp. De Color (K)	6000°K
Ángulo (°)	110°
Vida Útil (hrs)	15.000
CRI	70



Observaciones

El equipo es de fácil instalación y es el único en el mercado que cuenta con “Fecha de Control de Duración” (FCD), de tal forma que el consumidor final pueda saber la vida útil que tuvo el equipo. ESTAMOS SEGUROS DE NUESTRA CALIDAD !!!

Información de Empaque

Máster (mm)	480 x 295 x 275
UPM (Unidad)	20
Volumen (m3)	
P. Neto (Kg)	8
P.Bruto (Kg)	8,8

