

Características Generales

Foco sobrepuesto led slim redondo 6W 6000K blanco

Foco para sobreponer de finas terminaciones y aluminio; ideal para locales comerciales, oficinas y uso domiciliario.

Especificaciones Técnicas

Código	104626
Flujo lumínico (lm)	320
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	120°
Indice de reproducción cromática	>70
Eficiencia lumínica (lm/W)	53,3
Vida útil (hr)	25.000
Disponibilidad de Archivo IES	No
Voltaje de entrada (V)	85 ~ 265
Frecuencia de entrada (Hz)	50/60
Potencia (W)	6
Factor de potencia	0,5
Eficiencia energética	A
Nivel de protección I	IP20
Resiste ambiente salino	Si
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40
Materialidad del cuerpo	Aluminio
Materialidad de la pantalla	Termoplástico
Dimensiones	D115 x H34
Garantía (año)	1



Observaciones

El equipo es de fácil instalación y es el único en el mercado que cuenta con "Fecha de Control de Duración" (FCD), de tal forma que el consumidor final pueda saber la vida útil que tuvo el equipo. ESTAMOS SEGUROS DE NUESTRA CALIDAD !!!

Información de empaque



Master (mm)	430 x 265 x 265
UPM (Unidad)	40
Volumen (m3)	0,03020
P. neto (Kg)	7,38
P. Bruto (Kg)	9,02

