

## Características Generales

**Foco sob. slim red. 12W D165xH34 3000K 780lm 25Khr Globaltronics**

## Especificaciones Técnicas

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Código           | 104627             |
| Tipo             | Foco Sobrepuesto   |
| Modelo           | Slim Redondo       |
| Cuerpo           | Aluminio Inyectado |
| Difusor          | PS                 |
| Color            | Blanco             |
| Protección (IP)  | —                  |
| Certificación    | —                  |
| Dimensiones (mm) | D165 x A34         |



## Información Eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Potencia (W)               | 12W  |
| Voltaje de Entrada (V)     | 220V |
| Frecuencia (Hz)            | 50   |
| Factor de Potencia (Cos φ) | 0.5  |

## Información Lumínica

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Flujo Lumínico (lm)        | 780lm  |
| Eficiencia Lumínica (lm/W) | 65lm/W |
| Temp. De Color (K)         | 3000°K |
| Ángulo (°)                 | 120°   |
| Vida Útil (hrs)            | 25.000 |
| CRI                        | 70     |

## Observaciones



## Información de Empaque

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Máster (mm)  | 550 x 200 x 430 |
| UPM (Unidad) | 30              |
| Volumen (m3) |                 |
| P. Neto (Kg) | 10,5            |
| P.Bruto (Kg) | 11,5            |

