

Características Generales

Campana led UfoPro 100W 6.000°K 40.000hr

Campana de alto desempeño para instalaciones industriales tales como bodegas, líneas de producción y otros.

Especificaciones Técnicas



Código	104656
Flujo lumínico (lm)	10.250
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	120°
Indice de reproducción cromática	>80
Eficiencia lumínica (lm/W)	101
Vida útil (hr)	40.000
Disponibilidad de Archivo IES	Si
Voltaje de entrada (V)	100 ~ 265
Frecuencia de entrada (Hz)	50 / 60
Potencia (W)	100
Factor de potencia	0,95
Eficiencia energética	A
Nivel de protección I	Clase I
Nivel de protección II	IP65
Resiste ambiente salino	Si
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 60
Humedad relativa de trabajo (%)	10 ~ 90
Materialidad del cuerpo	Aleación de Aluminio
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Marca de los chips	Epistar
Dimensiones (mm)	D350 x H150
Certificaciones	CE RoHS
Garantía de fabricación	2 años

Observaciones

Debido a la calidad de su driver Dark Energy, el equipo otorga gran vida útil y permite que estas sean instaladas en forma masiva sin afectar la calidad del suministro eléctrico.



Distribución fotométrica



Información de empaque



Master (mm)	395 x 395 x 200
UPM (Unidad)	1
Volumen (m3)	0,051
P. neto (Kg)	4,3
P. bruto (Kg)	5,0

