

Características Generales

Ampolleta led Crown 65W 6500K

Ampolleta para uso industrial de alto desempeño, para uso en campanas de bodegas, proyectores de áreas y otros.

Especificaciones Técnicas

Código	104657
Flujo lumínico (lm)	5.400
Temperatura de color (K)	6.500
Angulo de emisión (°)	120
Indice de reproducción cromática	80
Eficiencia lumínica (lm/W)	83
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de Archivo IES	No

Base	E40
Voltaje de entrada (VAC)	175 ~ 265
Frecuencia de entrada (Hz)	50 / 60
Potencia (W)	65
Factor de potencia	0,9
THD	20%
Eficiencia energética	A
Nivel de protección I	IP20

Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40
Materialidad del cuerpo	Termoplástico
Materialidad de la pantalla	Termoplástico
Dimensiones (mm)	H220 x D170
Certificaciones	CE
Garantía (Mes)	12

Observaciones

La ampolleta presenta una alta uniformidad en su distribución lumínica lo cual la hace muy conveniente para locales de venta también.



Información de empaque



Master (mm)	535 x 355 x 500
UPM (Unidad)	12
Volumen (m3)	0,094
P. neto (Kg)	8,7
P. Bruto (Kg)	9,7

