

Características Generales

Proyector de área Led FlatPro 100W 6000K c/sensor Globaltronics

Proyector de área de alto desempeño para instalaciones comerciales, industriales, domésticas y deportivas.

Especificaciones Técnicas

Código	107516
Flujo lumínico (lm)	10.000
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	120
Índice de reproducción cromática	> 70
Eficiencia lumínica (lm/W)	100
Vida útil (hr)	30.000

Voltaje de entrada (V)	220 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50/60 Hz
Potencia (W)	100
Factor de potencia	0.9
Eficiencia energética	A+
Nivel de protección I	IP65

Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40°C
Humedad relativa de trabajo (%)	70%
Materialidad del cuerpo	Aluminio
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado

Dimensiones (mm)	L212; An38; H162
Certificación internacional	CE
Certificación nacional	SEC



Información de empaque



Master (mm)	420x245x255
UPM (Unidad)	10
Volumen (m3)	0,0262
P. neto (Kg)	11,2
P. Bruto (Kg)	12,5

* La imagen del producto es referencial, puede tener variaciones solo por cantidad de led

