

Características Generales

Foco pared solar sunrise 9W 6000K Globaltronics

Foco solar sunrise, ideal para la iluminación perimetral de casas, edificios, jardines y otros. Viene con sistema de encendido y apagado.

Especificaciones Técnicas

Código	107551
Flujo lumínico standby (lm)	300
Flujo lumínico activo (lm)	900
Temperatura de color (K)	6.000
Eficiencia lumínica activa (lm/W)	100
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de archivo IES	No
Tipo de batería	Li-ion
Ciclos de recarga de la batería	1.000
Capacidad de la batería (Wh)	17,76
Tiempo de carga de la batería (h)	6 ~ 8
Autonomía entregada por la batería (h)	20 ~ 24
Potencia (W)	9
Nivel de protección	IP65
Rango de temperatura de trabajo (°C)	-10 ~ 40°C
Materialidad de cuerpo	Policarbonato
Materialidad de la pantalla	Policarbonato
Dimensiones (mm)	L287mm x A146mm x H45mm



Observaciones

El equipo viene con sensor de movimiento, de tal forma que tiene un estado de iluminación stand-by cuando no hay movimiento para entregar iluminación decorativa, y cuando el sensor detecta movimiento, el flujo lumínico aumenta al 100% para entregar iluminación funcional, que permita hacer el uso de senderos y otros espacios.

Información de empaque



Master (mm)	570 x 310 x 330
UPM (Unidad)	20
Volumen (m3)	0,0621
P. neto (Kg)	13
P. Bruto (Kg)	16,8

