

## Características Generales

### Cinta led flat02 SMD5050 Rojo 12VDC IP68

Cinta led de excelente calidad que puede ser colocada hasta debajo del agua por su nivel de protección IP68.

## Especificaciones Técnicas

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Código                           | 107588                     |
| Flujo lumínico (lm/m)            | 1.530                      |
| Temperatura de color             | Rojo                       |
| Angulo de emisión (°)            | 120                        |
| Índice de reproducción cromática | 80                         |
| Eficiencia lumínica (lm/W)       | 128                        |
| Vida útil (hr)                   | 50.000                     |
| Voltaje de entrada (VDC)         | 12                         |
| Potencia (W/m)                   | 12                         |
| Factor de potencia               | 0,9                        |
| Eficiencia energética            | A                          |
| Nivel de protección I            | IP68                       |
| Temperatura de trabajo (°C)      | -10 ~ 40°                  |
| Materialidad del cuerpo          | policarbonato              |
| Materialidad de la pantalla      | policarbonato              |
| Marca de los chips               | Epistar                    |
| Modelo de los chips              | SMD5050                    |
| Sistema de soporte               | Cinta de doble contacto 3M |
| Cantidad por rollo (m)           | 5                          |
| Cerificaciones                   | RoHs, UL, CE               |

## Observación

Nuestra cinta es de altísima calidad, sin embargo como sucede con todo componente electrónico es este caso está sujeta a calidad del driver con el cual sea energizado la cinta led. Recomendamos para su energización, drivers Globaltronics o Mean Well.

La silicona que ofrece la hermeticidad de la cinta es de alta calidad, la cual NO se pone amarilla a diferencia de las otras.



## Información de empaque



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Master (mm)   | 495 x 395 x 290 |
| UPM (Unidad)  | 40              |
| Volumen (m3)  | 0,0567          |
| P. neto (Kg)  | 12              |
| P. Bruto (Kg) | 14              |

