

Características Generales

Tubo led vidrio (SK) 9W 6000K 25Khr empavonado FP05

Descripción de excelente relación precio-calidad para ser usado en bodegas, colegios, oficinas y otros.

Especificaciones Técnicas

Código	107630
Flujo lumínico (lm)	800
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	130
Indice de reproducción cromática	> 70
Eficiencia lumínica (lm/W)	89
Vida útil (hr)	25.000
Disponibilidad de Archivo IES	No
Voltaje de entrada (V)	220 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50
Potencia (W)	9
Factor de potencia	0.5
Eficiencia energética	A
Temperatura de trabajo (°C)	-10° ~ 45°
Materialidad del cuerpo	Vidrio
Dimensiones (mm)	620 x 25
Garantía (año)	1



Observaciones

El producto se caracteriza por su estabilidad lumínica. Se recomienda usar este tubo en instalaciones donde no se sobrepase la instalación de 40 unidades instaladas (debido a su factor de potencia 0.5). Para instalaciones por sobre esa cantidad, se recomiendan tubos led con factor de potencia 0.9 o superior que también son parte de la familia de productos Globaltronics.

Información de empaque



Master (mm)	650 x 160 x 160
UPM (Unidad)	25
Volumen (m3)	0.0166
P. neto (Kg)	2.35
P. Bruto (Kg)	3.00

