

Características Generales

PROYECTOR DE ÁREA ECOLUX

Proyector de área Ecolux 10W luz día Globaltronics



Especificaciones Técnicas

Código	103171
Flujo lumínico (lm)	700
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	110
Indice de reproducción cromática	0.7
Eficiencia lumínica (lm/W)	70
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de Archivo IES	
Voltaje de entrada (V)	100-277
Frecuencia de entrada (Hz)	50 Hz
Potencia (W)	10
Factor de potencia	0.45
Eficiencia energética	80%
Nivel de protección I	IP65
Nivel de protección II	
Resiste ambiente salino	
Temperatura de trabajo (°C)	-15°C - 40°C
Humedad relativa de trabajo (%)	80%
Materialidad del cuerpo	Aluminio anodizado
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Marca de los chips	
Marca del driver	
Dimensiones (mm)	FO80mm, AL85mm, AN110mm
Certificaciones	CESMEC

Distribución fotométrica

Observaciones

Información de empaque



Master (mm)	520x250x200
UPM (Unidad)	20
Volumen (m3)	0.026
P. neto (Kg)	
P. Bruto (Kg)	

