

## Características Generales

### PROYECTOR DE ÁREA ECOLUX

Proyector de área Ecolux 20W luz día Globaltronics



## Especificaciones Técnicas

Código	103535
Flujo lumínico (lm)	1.400
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	110
Índice de reproducción cromática	0.7
Eficiencia lumínica (lm/W)	70
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de Archivo IES	
Voltaje de entrada (V)	100-277
Frecuencia de entrada (Hz)	50 Hz
Potencia (W)	20
Factor de potencia	0.45
Eficiencia energética	80%
Nivel de protección I	IP65
Nivel de protección II	
Resiste ambiente salino	
Temperatura de trabajo (°C)	-15°C - 40°C
Humedad relativa de trabajo (%)	80%
Materialidad del cuerpo	Aluminio anodizado
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Marca de los chips	
Marca del driver	
Dimensiones (mm)	FO100mm, AL140mm, AN180mm
Certificaciones	CESMEC

### Distribución fotométrica

### Información de empaque



Master (mm)	570x200x320
UPM (Unidad)	10
Volumen (m3)	0.03648
P. neto (Kg)	
P. Bruto (Kg)	

### Observaciones

