

Características Generales

PANEL SOBREPUESTO

Panel sobrepuesto LED Elegance 32W luz día Globaltronics

Especificaciones Técnicas

Código	104429
Flujo lumínico (lm)	2200
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	110
Indice de reproducción cromática	0.7
Eficiencia lumínica (lm/W)	68.75
Vida útil (hr)	20.000
Disponibilidad de Archivo IES	
Voltaje de entrada (V)	200-240
Frecuencia de entrada (Hz)	50/60 Hz
Potencia (W)	32
Factor de potencia	0.5
Eficiencia energética	90%
Nivel de protección I	IP20
Nivel de protección II	
Resiste ambiente salino	
Temperatura de trabajo (°C)	-20°C - 40°C
Humedad relativa de trabajo (%)	80%
Materialidad del cuerpo	Polycarbonato
Materialidad de la pantalla	Polycarbonato
Marca de los chips	
Marca del driver	
Dimensiones (mm)	1200mm; 75mm; 30mm
Certificaciones	No requiere

Observaciones



Distribución fotométrica

Información de empaque



Master (mm)	1230x340x180
UPM (Unidad)	20
Volumen (m3)	0.1
P. neto (Kg)	
P. Bruto (Kg)	14.07

